Xerox® WorkCentre™ 3615
Sistemas multifunción en blanco y negro

	WorkCentre 3615DN
Velocidad de producción	Hasta 45 ppm A4 / 210 x 297 mm
Impresión a doble cara automática	Hasta 28 ppm en A4 / 210 x 297 mm
Manejo de papel (Entrada)	
Alimentador automático de documentos a doble cara	
Capacidad[1]	60 hojas
Tamaños	Desde 140 x 140 mm hasta 216 x 356 mm
Gramajes	A una sola cara: de 50 a 125 g/m² Doble cara: de 50 a 125 g/m²
Bandeja multifunción	
Capacidad[1]	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 127 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m²
Tipos de papel	Normal Normal grueso Otros Tarjetas Papel ligero Papel grueso Superficie rugosa Etiquetas Sobres Carta Taladrado
Bandeja 1	
Capacidad[1]	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m²
Tipos de papel	Normal Normal grueso Otros Tarjetas Papel ligero Papel grueso Superficie rugosa Etiquetas Carta Taladrado

Hasta 3 bandejas adicionales (opcional)	
Capacidad[1]	550 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 x 210 hasta 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 216 g/m²
Tipos de papel	Normal Normal grueso Otros Tarjetas Papel ligero Papel grueso Superficie rugosa Etiquetas Carta Taladrado
Capacidad de entrada de papel	
Capacidad de serie de papel[1]	700 hojas
Capacidad máxima de papel[1]	2.350 hojas
Salida de papel	
Impresión a doble cara automática	250 hojas
Imprimir	
Impresión de la primera página	En solo 6,5 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Área de impresión máxima	4 mm desde todos los bordes, o bien, 207,7 mm x 347,4 mm (predeterminado), 215,9 mm x 255,6 mm, con copia de borde a borde
Memoria normal/máx.	1 GB / 1 GB
Procesador	525 MHz
Lenguajes de descripción de página	Emulaciones PCL® 5e y 6 Emulación PostScript® 3™ Emulación PDF
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 BaseT Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi optativo (con kit de conectividad inalámbrica Xerox®)
Funciones de impresión	Impresión de folletos Ajuste de escala Ajuste a página Marcas de agua Páginas de tamaño personalizado Miniaturas Modo de ahorro de tóner Impresión confidencial Clasificación Impresión desde una memoria USB
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server Mac OS® 10.5 y posteriores Varias distribuciones de Linux® and UNIX® incluida: • IBM® AIX® 5 • HP-UX® 11i v2 • openSUSE® 11 • Red Hat® Fedora® Core 11-14 • Ubuntu®

Controladores de impresión	Microsoft Windows XP y posterior 2003 Server y posteriores Mac OS 10.5 y posteriores Red Hat Enterprise 4, 5 Fedora Core 14-16 openSUSE 11, 12 IBM AIX-5 HP-UX 11, 11i Solaris® 9, 10 Ubuntu Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Fuentes	Fuentes 87 PostScript®; fuentes 96 PCL®
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el X-MED detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática. • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único driver. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión. • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación • Estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de colas
Copia	
Velocidad de copiado	Hasta 40 copias por minuto (cpm) en A4
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 60 hojas
Tamaño del escáner de documentos	Platina: A4 DADF: hasta 216 x 356 mm
Lados (entrada-salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la 1.ª copia	En 8,5 segundos
Funciones de copia	Supresión automática del fondo Control de oscuridad Copia de tarjetas de identificación Borrado de bordes Miniaturas Elaboración de trabajos Elaboración de fotos Modo fotográfico Programación
Fax	
Velocidad del fax	33,6 kb/s
Memoria	4 MB
Resolución	Hasta 400 x 400 ppp de resolución (superfina) Hasta 300 x 300 ppp de resolución (foto) Hasta 203 x 196 ppp de resolución (fina) Hasta 203 x 98 ppp de resolución (normal)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones de fax[2]	Rechazo de fax basura Detección de patrón de timbre distintivo Reenvío de fax a fax, correo electrónico y servidor con o sin recepción agrupada de impresión local Comienzo retardado (hasta 24 horas) Envío de distribución (hasta 200 destinos) Agenda telefónica (hasta 200 marcaciones rápidas) Recepción confidencial de fax

Funciones de fax por LAN	Comienzo retardado (hasta 24 horas) Envío de distribución (hasta 30 destinos) Zoom Ajuste automático Giro Miniaturas Marca de agua Agenda telefónica (hasta 500 marcaciones rápidas y 500 grupos de llamada, agenda telefónica guardada en PC)
Escaneo	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Velocidad de entrada	Hasta 40 imágenes por minuto (ipm)
Resolución (máx.)	Hasta 1200 x 1200 ppp
Profundidad de bits	Escala de grises de 8 bits, color de 24 bits
Máxima superficie de escaneado	215,9 x 355,6 mm
Protocolo de archivado en red	FTP, SMB
Formato de archivos	JPEG TIFF TIFF multipágina PDF
Compatibilidad del controlador de escaneado	WIA, TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a ordenador por SMB Escaneado a servidor por FTP Escaneado a correo electrónico compatible con LDAP Escaneado a dispositivo de memoria USB Escaneado a agenda de direcciones de red (hasta 32 destinos) Escaneado WSD
Soluciones de escaneado	
Xerox® Scan to PC Desktop® Edición SE Small Business (licencia para 1 puesto)	Una solución para servidor y puesto de red que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos • Nuance PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros • Nuance OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC • Image Retriever: remite directamente a PC's individuales las imágenes escaneadas con un Xerox® WorkCentre.
	Si desea ver una lista de todos los sistemas de escaneado, visite **www.xerox.com**.
Seguridad	
Funciones de seguridad	HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro) IPsec Autenticación 802.1X Autenticación de red IPv6 SNMPv3 Filtro IP Impresión confidencial Recepción confidencial de fax
Seguridad wifi	

Método de autenticación	**Cifrado**	**Kit de productividad**
Abrir WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK	WEP 64 / 128 ASCII / HEX TKIP AES	No
WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2™ Enterprise Opciones de Método de autenticación WPA Enterprise: • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHA	TKIP AES	Sí

Administración del dispositivo	
Xerox® CentreWare® Web	
	• Programa de servidor con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. • Permite gestionar cualquier impresora compatible SNMP de cualquier marca. • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras
Servicios de Internet Xerox® CentreWare®: Página web integrada en el equipo	
Estado del dispositivo	Servidor web incluido • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de la cola de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL®, TIFF, PDF) Selección de funciones de impresión
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y gestión del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® 7 Firefox® versión 4 y posterior
Soluciones de impresión móvil de Xerox®	
Xerox® PrintBack	PrintBack amplía la capacidad de su impresora actual y pone a disposición sus funciones en su dispositivo móvil con sistema operativo Android™ o Apple® iOS. Cuando se aleje de su despacho y tenga que recibir información importante en su dispositivo móvil, solo tendrá que usar PrintBack para imprimirla en la impresora predeterminada que tiene en la mesa de su despacho. Además, es compatible con la mayoría de los formatos de archivo comunes (documentos de Microsoft® Office, PDF, etc.) y ofrece una calidad de impresión excepcional.
Xerox® Mobile Express Driver®	Xerox® Mobile Express Driver es un controlador universal de impresora que puede descargarse a un PC y usarse para imprimir en, prácticamente, cualquier equipo que disponga de PostScript en la red, incluidas las impresoras de otros fabricantes. En lugar de descargar los controladores de impresión de cada producto de la oficina, los usuarios pueden descargar un único y sencillo controlador Mobile Express.
Apple® AirPrint™	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o iPad localizan automáticamente y le conectan al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.
Características del equipo	
Capacidad de producción	
	Hasta 110.000 páginas mensuales[3]
Volumen de impresión mensual recomendado	
	Hasta 12.000 páginas mensuales[4]
Consumo de energía	
220 a 240 Vca, 50 / 60 Hz, 6A	
Impresión continua	698 W
Modo Preparado (En reposo)	59 W
Modalidad de ahorro energético (en suspensión)	4 W
Entorno	
Calentamiento	Interfaz lista: <20 segundos Impresión de primera página: < 20 segundos
Intervalo de temperaturas	De 15° a 28° C
Humedad	De 20 a 70 %
Niveles de ruido:	
Impresión y copia	56 dB(A)
En reposo	30 dB(A)
Energy Save Mode	0 dB(A)

Xerox® WorkCentre™ 3615

Niveles de ruido				
Impresión y copia	7,48 B(A)			
En reposo	5,3 B(A)			
Dimensiones y peso (desembalada)	**Ancho**	**Profundidad**	**Altura**	**Peso**
WorkCentre 3615DN	495 mm	492 mm	549 mm	21,5 kg
Bandeja para 550 hojas	432 mm	465 mm	94 mm	3.5 kg
Soporte	441 mm	464 mm	391 mm	13,3 kg
Dimensiones y pesos (embalado)				
WorkCentre 3615DN	626 mm	618 mm	703 mm	26,6 kg
Bandeja para 550 hojas	535 mm	754 mm	234 mm	5 kg
Soporte	515 mm	510 mm	230 mm	15,4 kg

Homologaciones	
	UL 60950-1:2007 / CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA / CDRH – Class 1 Laser Product, FCC Part 15, Clase A, Canada ICES-003, Class A, Marca CE, Directiva de bajo voltaje 2006 / 95 / EC, EN 60950-1, 1.ª edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1 , Directiva EMC 2004 / 108 / EC, EN 55022, Clase B, RoHS Directiva 2011 / 65 / EU, Directiva WEEE 2002 / 96 / EC, homologación ENERGY STAR®, Citrix Ready®, Blue Angel
	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a **www.xerox.com/OfficeCertifications**.
Contenido de la caja	
	Impresora multifunción WorkCentre 3615 Cartucho de tóner (capacidad para 5.900 páginas[5]) Cartucho de tambor Manual de instalación rápida, CD de controladores, CD con documentación (Manual del usuario, Manual de administración del sistema). Cable de alimentación Cable de fax

Opciones y suministros	Descripción	Referencia
Cartucho de tóner de capacidad normal	5.900 impresiones[5]	106R02720
Cartucho de tóner de gran capacidad	14.100 impresiones[5]	106R02722
Cartucho de tóner de capacidad extra	25.300 impresiones[5]	106R02731
Tambor	85.000 impresiones	113R00773
Opciones	**Descripción**	**Referencia**
Bandeja para 550 hojas	Ajustable hasta A4	497K13630
Kit de productividad	Incluye 4 GB de memoria del dispositivo, impresión confidencial ampliada, impresión guardada, organización de trabajo ampliada, almacenamiento de certificados de seguridad, almacenamiento de fuentes/formularios/macro	497K13650
Soporte	Agrega capacidad de almacenamiento para suministros, estabilidad del dispositivo, movilidad y 394 mm de altura	497K13660
Kit de conexión inalámbrica	Opciones de proceso de producción ampliadas para su equipo Xerox®	097S04409

[1] La capacidad del papel se basa en un gramaje de 75 g/m². La capacidad variará con papeles de gramajes diferentes.
[2] Linea telefónica analógica requerida.
[3] Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
[4]El rango indica el número de páginas mensuales que puede imprimir la máquina con un nivel de rendimiento óptimo mantenido, y teniendo en cuenta factores como el recambio de consumibles y la fiabilidad del equipo durante su vida útil estimada.
[5] Promedio de páginas normales. Rendimiento declarado según la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

©2013 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare® Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop® y WorkCentre son marcas comerciales de Xerox Corporation en Estados Unidos y otros países. Como empresa ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple las pautas sobre eficiencia energética de ENERGY STAR. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.
9/13 36CSS-02SA